



碟形垫圈/锥形弹性垫圈 **DIN6796**

size	d/mm	d2/mm	s/mm	h/mm	F/N	Kg/1000 St.
M 2	2,2	5	0,40	0,50 - 0,60	630	0,05
M 2.5	2,7	6	0,50	0,60 - 0,72	950	0,09
M 3	3,2	7	0,60	0,70 - 0,85	1320	0,14
M 3.5	3,7	8	0,80	0,90 - 1,06	2400	0,25
M 4	4,3	9	1,00	1,10 - 1,30	3800	0,38
M 5	5,3	11	1,20	1,30 - 1,55	5500	0,68
M 6	6,4	14	1,50	1,70 - 2,00	8600	1,42
M 7	7,4	17	1,75	2,00 - 2,30	11300	2,51
M 8	8,4	18	2,00	2,20 - 2,60	14900	3,10
M 10	10,5	23	2,50	2,80 - 3,20	22100	5,13
M 12	13,0	29	3,00	3,40 - 3,95	34100	12,35
M 14	15,0	35	3,50	4,00 - 4,65	46000	21,44
M 16	17,0	39	4,00	4,60 - 5,25	59700	30,19
M 18	19,0	42	4,50	5,10 - 5,80	74400	38,68
M 20	21,0	45	5,00	5,60 - 6,40	93200	48,52
M 22	23,0	49	5,50	6,10 - 7,05	114000	63,07
M 24	25,0	56	6,00	6,80 - 7,75	131000	92,30
M 27	28,0	60	6,50	7,30 - 8,35	154000	112,13
M 30	31,0	70	7,00	8,00 - 9,20	172000	168,92
M 33	34	76	7,50	8,50 - 10,00	226000	213,52
M 36	37,2	83	8	9,20 - 10,50	276000	271,39
M 42	43,5	96	8,5	10,50 - 12,00	290000	383,61
M 48	49,6	110	9	11,00 - 12,50	261000	535,18
M 56	58	128	9,5	12,00 - 13,50	260000	762,21

M 64	66	136	10	12,80 - 14,00	277000	871,34
M 72	74	145	10,5	13,00 - 15,00	327000	1006,08
M 90	92,5	160	11	14,00 - 16,00	378000	1155,31
M 100	102,5	180	11,5	15,00 - 17,00	370000	1551,52
M 125	128	220	12	16,50 - 19,00	365000	2367,49

注：产品设计硬度 420-510 HV10；

弹簧钢 S60C / 60Si2MnA / 50CrVA 表面处理发黑 / 发蓝 / 机械镀锌 / 达克罗 / 久美特等；

不锈钢 SUS301/304/316, 17-7PH 硬化抛光本色处理；

以及其它特殊材质与表面处理定制。